



D210 Мобильный платежный терминал

Терминал D210 компании PAX – компактное мобильное платежное устройство, предназначенное для работы с клиентами. Поддерживая беспроводные каналы Bluetooth, WiFi, GPRS, 3G (WCDMA) или кабельное соединение, D210 способен подключаться к любым существующим и новым смарт-устройствам, идя в ногу с развивающимся рынком торговли. Компания Apple Inc. предоставила D210 особый сертификат под названием MFi, указывая на то, что компания Apple протестировала и одобрила D210 как устройство, соответствующее высочайшим стандартам качества работы и может безопасно и надежно подсоединяться к любому устройству iPad или iPhone.



D210 Мобильный платежный терминал

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая надежность и отличная эффективность

- Считывает чип-карты, карты с магнитной полосой и бесконтактные карты
- Стильный дизайн для комфорта и удобства
- Считыватель бесконтактных карт с поддержкой NFC
- 2.8-дюймовый цветной экран
- Большой объем памяти

Отличное расширение

- Открытая и гибкая ОС для создания индивидуальных решений
- Поддерживает Bluetooth, WiFi, GPRS, 3G (WCDMA)

Беспрецедентная надежность

- Безопасность терминала подтверждена сертификатом PCI PTS 4.x
- Встроенный защитный ключ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор

32-разрядный ARM11

Память

192Мб (128Мб Flash, 64Мб DDR)
Микро-SD (TF-карта) до 32Гб

Дисплей

2.8 дюйма TFT цветной ЖКД, разрешение 320 x 240 пикселей
электронная подпись (опция)

Принтер

Термопринтер, скорость: 18 строк в секунду
Бумага: 58мм/40мм по ширине/в диаметре

Клавиатура

10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш

Считыватель карт с магнитной полосой

Треки 1/2/3, чтение в любом направлении

Считыватель чип-карт

Сертифицирован EMV L1 и L2

Считыватель бесконтактных карт

MasterCard PayPass и Visa payWave
ISO/IEC 14443 Тип A/B,
Mifare®, Felica, NFC)

Коммуникация

Bluetooth 4.0 + WiFi + GPRS 3G (WCDMA) (опция)

Разъемы для карт

2 гнезда SAM
или 2 гнезда SAM, 1 SIM-карта
или 1 гнездо SAM, две SIM-карты (GPRS версия)

Периферийные порты

1 x микро-USB (OTG), 1 x мини-USB (RS232)
1 x порт электропитания

Безопасность

Подтверждена сертификатом PCI PTS 4.x

Работоспособность в различных климатических условиях

рабочая температура от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)
температура хранения от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F)
Рабочая влажность от 10% до 93%, без конденсации

Напряжение

На входе: 100 – 240В переменного тока, 50/60 Гц, 1.5А
На выходе: 9В постоянного тока, 1А

Питание

Литий-ионный аккумулятор 2300мАч, 7.4В

Физические характеристики

Длина: 162.5мм
Ширина: 80мм
Высота: 56мм

Вес

360г с аккумулятором

Дополнительные устройства

Адаптер
Зарядное устройство (опция)

Сертификаты

PCI PTS 4.x
EMV L1 и L2
MasterCard PayPass
Visa payWave

www.pax.us

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ. ВСЕ ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЯЮТСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.
PAX является либо торговым знаком, либо зарегистрированным торговым знаком компании PAX Technology Limited в Китае и/или других странах.
Все прочие торговые знаки или торговые названия являются собственностью своих соответствующих владельцев. Авторское право 2014, PAX Technology Limited, Все права защищены.


Ваш лучший платежный партнер